



ALUMINIO DIFUSO



DESCRIPCIÓN:

Este recubrimiento está formulado con resinas hidrocarbúricas modificadas, lo que le da propiedades no conductivas y aislantes, así como una mayor resistencia y un secado rápido. Contiene aluminio, proporcionando una alta reflexión de la luz. Está diseñado para ofrecer excelente protección y durabilidad en estructuras civiles e industriales.

USO:

Formulado para estructuras de acero, concreto, madera, gasoductos, oleoducto de la industria petrolera, postes de iluminación.

ACABADO: Reflectivo

COLOR: Difuso

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

1. La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, libre de grasa y otros contaminantes.

APLICACIÓN:

1. Aplicar con brocha, rodillo o pistola de aire.
2. Agitar bien antes de usar.
3. De requerir, diluir un 5% para viscosidad de pistola.

SECADO:

Al tacto 1 hora. Huellas 8 horas.

RENDIMIENTO: 50 m² por galón.

PRESENTACIÓN:

1/4 GALÓN GALÓN

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco. Debe mantenerse bien tapado. Manténgase alejado de los niños.

Hecho en Venezuela por : Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.