



EPOXI (POLIAMIDA)



DESCRIPCIÓN:

Producto de excelente resistencia a los diferentes agentes químicos. Diseñado para proteger de la abrasión. Brinda durabilidad en ambientes exteriores y corrosivos.

USO:

Ideal para proteger estructuras de aluminio, concreto, madera en ambientes interiores y exteriores, áreas marinas, mineras, petroleras, entre otras, expuestas a contaminación industrial o que necesiten alta resistencia a productos químicos y tráfico pesado.

ACABADO: Brillante **COLOR:** Blanco, Gris, Amarillo, Verde, Rojo y Negro

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, libre de grasa y otros contaminantes.

APLICACIÓN:

1. Aplicar con brocha, rodillo o pistola de aire.
2. Agitar bien antes de usar.
3. No es necesario diluir.

SECADO:

Al tacto 2 - 4 horas.

RENDIMIENTO: 15 - 20 m² por galón-mezcla. (3 mills espesor)

PRESENTACIÓN:

1 GALÓN (1/4 CATALIZADOR).

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco. Debe mantenerse bien tapado. Manténgase alejado de los niños.

Hecho en Venezuela por : Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.