



# ESMALTE ALUMINIO



## DESCRIPCIÓN:

Producto alquídico de secamiento rápido al aire, para ser usado en interiores y exteriores, diseñado para ambientes civiles e industriales de excelente adherencia, protección y durabilidad, proporcionando un acabado reflectivo de alta resistencia.

## USO:

Para pintar estructuras de concreto, acero y madera tales como, tuberías, puentes, ventana, puertas, etc.

**ACABADO:** Mate

**COLOR:** Aluminio

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

- La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa y todo tipo de contaminantes.
- Debe eliminarse todo resto de pintura vieja o mal adherida.
- En caso de superficies corrosivas se recomienda usar fondos anticorrosivos para protección de ésta.

## APLICACIÓN:

- Mezcle bien con espátula para obtener una completa uniformidad de color.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola de aire. Para aplicación con pistola diluir con un máximo de 5% en volumen de solvente.
- Se aplican una (1) o dos (2) manos para obtener el espesor recomendado.
- Se debe tapar muy bien, para evitar la formación de "nata" "concha" "piel" en el almacenamiento de envases mermados.

## SECADO:

Al tacto 1 hora. Repintar 12 horas.

**RENDIMIENTO:** 30-40 m<sup>2</sup> por galón.

## PRESENTACIÓN:

1/4 GALÓN - GALÓN

## ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco. Debe mantenerse bien tapado. Manténgase alejado de los niños.

*Hecho en Venezuela por : Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.*