



ESMALTE PREMIUM



COLOR

Según carta de colores.

DESCRIPCIÓN

Es un producto de secamiento rápido al aire, diseñado con un campo de aplicación industrial de alto brillo, excelente nivelación, adherencia y resistencia a la intemperie, proporcionando un extraordinario acabado en estructuras metálicas, de concreto y madera en ambientes interiores y exteriores.

USOS

Para pintar puertas metálicas, portones, ventanas, oficina escuelas, etc.

ESPECIFICACIONES

Acabado	Brillante
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	40-45 m ² /galón
Método de aplicación	Brocha, pistola o rodillo
Temperatura de almacenamiento	15°C y 40°C bajo techo

Para el cálculo de rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la mezcla aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie a pintar debe estar completamente libre de humedad, grasas, polvos y otros contaminantes.
- Debe eliminarse todo resto de pintura vieja o mal adherida.
- Se puede utilizar un Fondo Anticorrosivo COLOREAL, para mayor protección de la superficie

APLICACIÓN

- Mezcle bien con espátula para obtener una completa uniformidad de color.
- Para aplicación a pistola convencional, brocha o rodillo, se agrega hasta un 5% por volumen de Thinner de poder de solvencia mediano alta, mezcle con espátula hasta obtener una mezcla uniforme.
- Se aplican una (1) o dos (2) manos para obtener el espesor recomendado.
- Se debe tapar muy bien, para evitar la formación de "nata" "concha" "piel" en el almacenamiento de envases mermados.

TIEMPOS DE SECAMIENTO

TEMPERATURA AMBIENTAL	AL TACTO	REPINTAR Segundas manos
25°C	1 hora	3 a 6 horas

Los tiempos de secamiento varían de acuerdo con la temperatura ambiente y el espesor de la película aplicada. A mayor espesor mayor tiempo de secamiento.

PRESENTACIÓN

Galón y 1/4 galón

PRECAUCIÓN

Almacenar en lugar fresco, mantenga se bien tapado. Mantener fuera del alcance de los niños. Producto inflamable. No Inhalar

Hecho en Venezuela por : Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.