



MANTO LÍQUIDO ALUMINIZADO



DESCRIPCIÓN:

Es un revestimiento impermeabilizante desarrollado con una tecnología de macropartículas hidrofóbicas, que penetra en los poros de la superficie a sellar, fusionándose al sustrato para actuar como una barrera integral que evita el paso del agua.

USO:

Paredes, techos, platabanda de concreto, bloques de ladrillo, morteros, entre otros.

ACABADO: Brillante COLOR: Aluminio

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

1. La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, libre de grasa y otros contaminantes.
2. Elimine las pinturas viejas en mal estado o superficie polvorientas.
3. Antes de pintar, reparar y resanar con Cemento Plástico los defectos que interfieren en la apariencia final.

APLICACIÓN:

1. Se recomienda diluir el producto hasta con un 10% de agua.
2. Aplicar con brocha, rodillo o haragán.
3. La superficie debe contar con su caída y drenaje de agua.

SECADO:

Al tacto 1 - 4 horas.

RENDIMIENTO: 20 m² por galón. (Teórico a una mano)

PRESENTACIÓN:

GALÓN CUÑETE (4GL)

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco. Debe mantenerse bien tapado. Manténgase alejado de los niños.

Hecho en Venezuela por : Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.