



MANTO LÍQUIDO ELASTOMÉRICO



DESCRIPCIÓN:

Pintura elastomérica a base de agua, que forma una capa autoadherente e impermeable de alta calidad, evitando el paso de humedad o filtraciones en techos y terrazas de bajo tráfico.

USO: Platabandas, mantos, muros de bloques, láminas de zinc, fibrocemento, entre otros.

ACABADO: Mate

COLOR: Blanco, Rojo, Verde

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

- 1.La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, libre de grasa y otros contaminantes.
- 2.Elimine la pintura vieja en mal estado o superficies polvorientas.
- 3.Limpie con chorros de agua a alta presión, restregando con cepillo de cerda, enjuague y deje secar.

APLICACIÓN:

- 1.Se debe mezclar muy bien con la espátula hasta homogenizar bien el color.
- 2.Aplicar con brocha y/o rodillo.
- 3.La superficie debe contar con su caída y drenaje de agua.

SECADO:

Al tacto 2 - 4 horas.

Duro: 24 horas.

Repintado: 2.5 horas.

RENDIMIENTO: 20 m² por galón. (A una mano)

PRESENTACIÓN:

GALÓN Y CUÑETE (4GL)

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco. Debe mantenerse bien tapado. Manténgase alejado de los niños.

Hecho en Venezuela por : Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.