



MANTO LÍQUIDO FIBRADO



DESCRIPCIÓN:

Este impermeabilizante elastomérico de alta protección combina pigmentos, minerales, microcerámicos y aditivos para crear una película resistente a la intemperie y de gran elongación. Reforzado con fibras de nylon, soporta tensiones y movimientos, asegurando una protección duradera contra los elementos.

USO: Platabandas, mantos, muros de bloques, láminas de zinc, fibrocemento, entre otros.

ACABADO: Mate **COLOR:** Rojo, verde y gris.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

1. La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, libre de grasa y otros contaminantes.
2. Elimine la pintura vieja en mal estado o superficies polvorientas.
3. Limpie con chorros de agua a alta presión, restregando con cepillo de cerda, enjuague y deje secar.

APLICACIÓN:

1. Se debe mezclar muy bien con la espátula hasta homogenizar bien el color y la fibra de nylon.
2. Aplicar con brocha y/o rodillo de cerdas extra gruesas.
3. La superficie debe contar con su caída y drenaje de agua.

SECADO:

Al tacto 2 - 4 horas. Duro: 24 horas. Repintado: 2.5 horas.

RENDIMIENTO: 20 m² por galón. (A una mano)

PRESENTACIÓN:

GALÓN Y CUÑETE (4GL)

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco. Debe mantenerse bien tapado. Manténgase alejado de los niños.

Hecho en Venezuela por : Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.