



MILENIUM MATE PREMIUM



COLOR

Según carta de colores

DESCRIPCIÓN

Es una pintura mate Premium, formulada con materias primas de óptima calidad, que le proporcionan la mayor resistencia al desgaste, al manchado y lavado, manteniendo su apariencia original, diseñado para ser utilizada en ambientes exteriores e interiores.

USOS

Es de fácil aplicación, excelente cubrimiento y rendimiento y buena resistencia a la humedad, ideal para ser utilizada en la protección y decoración de todo tipo de superficies de concreto y mampostería.

ESPECIFICACIONES

Acabado	SATINADO
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	50-55 m ² /galón
Secado al tacto	30 min.
Secado para repintar	3-4 Horas
Método de aplicación	Rodillo, Brocha y Pistola
Estabilidad de almacenamiento a 25°C	4 años

Para el cálculo del rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la mezcla y aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa y otros contaminantes.
- Elimine pintura vieja en mal estado. Superficies polvorosas limpie con chorro de agua a alta presión, restregándola con cepillo de cerda, enjuague y deje secar.
- Fondos recomendados, no necesita. En caso de frisos nuevos con elevada alcalinidad y/o humedad, aplicar Fondo anti-alcalino o anti-humedad.

APLICACIÓN

- Se debe mezclar muy bien, con la espátula hasta homogenizar bien el color.
- Aplique una o dos manos, según requerimiento, permitiendo un secado para repintar de 3-4 horas.

PRESENTACIÓN

Galón

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco. Debe mantenerse bien tapado. Manténgase alejado del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.