



PASTA PROFESIONAL



DESCRIPCIÓN

Es preparada a base de una fórmula de vinil, lista para usar. Es ideal para sellar y emparejar las imperfecciones de los frisos nuevos y viejos de concreto en general, previo a la aplicación de la pintura.

USOS

Encamisado de frisos nuevos y viejos. También se utiliza para la fijación de la cinta de refuerzo a muros de fibra pesada.

PINTURAS DE ACABADO

Como acabado final COLOREAL recomienda: Emulsionada Ahorro, Ahorro S.E., Durable, Seda y Kilate

ESPECIFICACIONES

Acabado	Mate
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	8-12m ² /galón
Secado al tacto	35-40 min.
Secado para repintar	2-3 horas
Método de aplicación	Espátulas
Estabilidad de almacenamiento a 25°C	1 año con 2 meses

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa y otros contaminantes.
- Elimine pintura vieja en mal estado.

APLICACIÓN

- Se debe mezclar muy bien la pasta con espátula para obtener su completa uniformidad.

PRESENTACIÓN

Cuñete 4 galones / 2 galones Galón / Galón / ¼ Galón

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco. Debe mantenerse bien tapado. Manténgase alejado de los niños.

Hecho en Venezuela por : Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.