



SATINADO PREMIUM



COLOR

Según carta de colores

DESCRIPCIÓN

Es un producto diseñado para interiores, que conjuga el brillo más delicado y la apariencia más uniforme, ofreciendo además rendimiento y protección de la superficie. Estas características garantizan una calidad insuperable, altamente resistente al lavado y desgaste.

USOS

Es de fácil aplicación, excelente cubrimiento y rendimiento y buena resistencia a la humedad, ideal para ser utilizada en la protección y decoración de todo tipo de superficies de concreto y mampostería.

ESPECIFICACIONES

Acabado	SATINADO
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	40-45 m ² /galón
Secado al tacto	30 min.
Secado para repintar	3-4 Horas
Método de aplicación	Rodillo, Brocha y Pistola
Estabilidad de almacenamiento a 25°C	3 años

Para el cálculo del rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la mezcla y aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa y otros contaminantes.
- Elimine pintura vieja en mal estado. Superficies polvorienta limpie con chorro de agua a alta presión, restregándola con cepillo de cerda, enjuague y deje secar.
- Fondos recomendados, no necesita. En caso de frisos nuevos con elevada alcalinidad y/o humedad, aplicar Fondo anti-alcalino o anti-humedad.

APLICACIÓN

- Se debe mezclar muy bien, con la espátula hasta homogenizar bien el color.
- Aplique una o dos manos, según requerimiento, permitiendo un secado para repintar de 3-4 horas.

PRESENTACIÓN

Galón

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco. Debe mantenerse bien tapado. Manténgase alejado de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.