



VIGOR SATINADO



COLOR

Según carta de colores

DESCRIPCIÓN

Es un pintura emulsionada de acabado satinado, desarrollada para proteger y decorar todo tipo de superficies de concreto y mampostería, es lavable. Puede ser utilizada para ambientes interiores y exteriores, su brillo suave embellece y protege la superficie donde se aplica. Acabado suave a la vista y al tacto.

USOS

Es de fácil aplicación, excelente cubrimiento y rendimiento. Tiene buena resistencia a la humedad.

ESPECIFICACIONES

Acabado	SATINADO
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	40-45 m ² / galón a 1 mano
Secado al tacto	30 min.
Secado para repintar	3-4 Horas
Método de aplicación	Rodillo, Brocha y Pistola
Estabilidad de almacenamiento a 25°C	2 años

Para el cálculo del rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la mezcla y aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa y otros contaminantes.
- Elimine pintura vieja en mal estado. Superficies polvorienta limpie con chorro de agua a alta presión, restregándola con cepillo de cerda, enjuague y deje secar.
- Fondos recomendados, no necesita. En caso de frisos nuevos con elevada alcalinidad y/o humedad, aplicar Fondo anti-alcalino o anti-humedad.

APLICACIÓN

- Se debe mezclar muy bien, con la espátula hasta homogenizar bien el color.

PRESENTACIÓN

Galón / Cuñete

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco. Debe mantenerse bien tapado. Manténgase alejado de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

¡SÍGUENOS! @SENSACOLORVZLA
www.pinturassensacolorvzla.com