



VIGOR TIPO A



COLOR

Según carta de colores

DESCRIPCIÓN

Es un pintura emulsionada mate para ambientes interiores y exteriores, de uso general en todo tipo de superficies de concreto y mampostería.

USOS

Es de fácil aplicación, buena nivelación, excelente rendimiento y buena resistencia a la intemperie.

ESPECIFICACIONES

Acabado	Mate
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	40-45 m ² /galón
Secado al tacto	25-30 min.
Secado para repintar	3-4 Horas
Método de aplicación	Rodillo, Brocha y Pistola
Estabilidad de almacenamiento a 25°C	2 años

Para el cálculo del rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la mezcla y aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa y otros contaminantes.
- Elimine pintura vieja en mal estado.
- Fondos recomendados, no necesita. En caso de frisos nuevos con elevada alcalinidad y/o humedad, aplicar Fondo anti-humedad o anti-alcalino

APLICACIÓN

- Se debe mezclar muy bien, con la espátula hasta homogenizar bien el color.
- Aplique una o dos manos de COLOREAL DURABLE, según sea conveniente.
- Permita un secado entre 3-4 horas antes de aplicar una segunda mano.

PRESENTACIÓN

Cuñete 4 galones. Galón

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco. Debe mantenerse bien tapado. Manténgase alejado del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.