



VITAL TIPO B



COLOR

Según carta de colores

DESCRIPCIÓN

Es un pintura emulsionada mate Tipo B, de uso general en todo tipo de superficies de concreto y mampostería, aplicable para decorar y embellecer ambientes interiores y exteriores.

USOS

Variados colores, buen cubrimiento y rendimiento.

ESPECIFICACIONES

Acabado	Mate
Viscosidad a 25°C KU	90-100
Espesor recomendado película seca	1 a 1.5 mils
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	(35-40) m ² / galón
Secado al tacto	(30-35) min.
Secado para repintar	(3-4) Horas
Método de aplicación	Rodillo, Brocha y Pistola
Estabilidad de almacenamiento a 25°C	2 años

Para el cálculo del rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la mezcla y aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa y otros contaminantes.
- Elimine pintura vieja en mal estado. Superficies polvorienta limpie con chorro de agua a alta presión, restregándola con cepillo de cerda, enjuague y deje secar, aplique fondo antialcalino o anti humedad.
- En caso de frisos nuevos con elevada alcalinidad y/o humedad, aplicar Fondo Anti humedad COLOREAL antes de pintar.

APLICACIÓN

- Se debe mezclar muy bien, con la espátula hasta obtener un producto completamente homogéneo.

PRESENTACIÓN

Cuñete 4 galones. y Galón

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco. Debe mantenerse bien tapado. Manténgase alejado de los niños.