ESMALTE
Aluminio



Empieza tu proyecto con SensaColor®

DESCRIPCIÓN

Producto alquídico de secamiento rápido al aire, para ser usado en interiores y exteriores, diseñado para ambientes civiles e industriales de excelente adherencia, protección y durabilidad, proporcionando un acabado reflectivo de alta resistencia.

USOS

Para pintar estructuras de concreto, acero y madera tales como, tuberías, puentes, ventana, puertas, etc.

COLOR APROXIMADO

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

ESMALTE
Aluminio

ESPECIFICACIONES

Acabado	Mate
Secado al tacto	1 Hora
Secado para repintar	12 Horas
Rendimiento	30 - 40m² por galón

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa y todo tipo de contaminantes.
- Debe eliminarse todo resto de pintura vieja o mal adherida.
- En caso de superficies corrosivas se recomienda usar fondos anticorrosivos para protección de ésta.

APLICACIÓN

- Mezcle bien con espátula para obtener una completa uniformidad de color.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola de aire. Para aplicación con pistola diluir con un máximo de 5% en volumen de solvente.
- Se aplican una (1) o dos (2) manos para obtener el espesor recomendado.
- Se debe tapar muy bien, para evitar la formación de "nata" "concha" "piel" en el almacenamiento de envases mermados.

PRESENTACIÓN

- Galon
- 1/4 de Galon



ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco.
- Manténgase bien tapado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.