FONDO
Epoxico



Empieza tu proyecto con SensaColor®

DESCRIPCIÓN

Acabado primer epóxico modificado y catalizado con poliamida reactiva, producto de altos solidos que brinda elasticidad, dureza y protección anticorrosiva, permite la adhesión de: acabado epóxico, poliuretano, esmaltes sintéticos y convencionales, etc. Aplicada posteriormente.

USOS

Ideal para proteger estructuras de aluminio,concreto, madera en ambientes interiores y exteriores, áreas marinas, mineras, petroleras, entre otras.

COLORES APROXIMADOS

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

FONDO
Epoxico

ESPECIFICACIONES

Acabado	Semi-Brillante
Secado al tacto	1 Hora
Secamineto Duro	24 Horas
Rendimiento	28 - 30 m² por galón.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia,seca, libre de polvo, libre de grasa y otros contaminantes.

PRESENTACIÓN

- 1 Galon (1/4 de catalizador)



APLICACIÓN

- Aplicar con brocha, rodillo o pistola de aire.
- Agitar bien antes de usar.
- No es necesario diluir.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco.
- Manténgase bien tapado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.