MANTO
Líquido Aluminizado



Empieza tu proyecto con SensaColor®

DESCRIPCIÓN

Es un revestimiento impermeabilizante desarrollado con una tecnología de macropartículas hidrofóbicas, que penetra en los poros de la superficie a sellar, fusionándose al sustrato para actuar como una barrera integral que evita el paso del agua.

USOS

Paredes, techos, platabanda de concreto, bloques de ladrillo, morteros, entre otros.

COLOR APROXIMADO

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

MANTO
Líquido Aluminizado

ESPECIFICACIONES

Acabado	Brillante
Rendimiento	20m²/galón teórico a una mano
Secado al tacto	1 - 4 horas
Metodo de aplicación	Brocha, rodillo ó haragan

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia,seca, libre de polvo, libre de grasa y otros contaminantes.
- Elimine las pinturas viejas en mal estado o superficie polvorientas.
- Antes de pintar, reparar y resanar con Cemento Plástico los defectos que interfieren en la apariencia final.

PRESENTACIÓN

- Galón.
- Paila de 4 galones



APLICACIÓN

- No se recomienda diluir el producto en agua.
- Aplicar con brocha, rodillo o haragán.
- La superficie debe contar con su caída y drenaje de agua.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco.
- Manténgase bien tapado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.