MANTO
Líquido Elastomérico



Empieza tu proyecto con SensaColor®

DESCRIPCIÓN

Pintura elastomérica a base de agua, que forma una capa autoadherente e impermeable de alta calidad, evitando el paso de humedad o filtraciones en techos y terrazas de bajo tráfico.

COLORES APROXIMADOS

USOS

Platabandas, mantos, muros de bloques, láminas de zinc, fibrocemento, entre otros.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

MANTO
Líquido Elastomérico

ESPECIFICACIONES

Acabado	Mate
Rendimiento	20m²/galón teórico a una mano
Secado al tacto	2 - 4 horas
Secado para repintar	2.5 horas
Secamiento duro	24 horas
Metodo de aplicación	Brocha y/o rodillo

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia,seca, libre de polvo, libre de grasa y otros contaminantes.
- Elimine la pintura vieja en mal estado o superficies polvorientas.
- Limpie con chorros de agua a alta presión, restregando con cepillo de cerda, enjuague y deje secar.

APLICACIÓN

- Se debe mezclar muy bien con la espátula hasta homogenizar bien el color.
- Aplicar con brocha y/o rodillo.
- La superficie debe contar con su caída y drenaje de agua.

PRESENTACIÓN

- Galón.
- Paila de 4 galones



ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco.
- Manténgase bien tapado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.