MANTO
Líquido Fibrado



Empieza tu proyecto con SensaColor®

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante elastomérico de alta protección, combina pigmentos, minerales, microcerámicos y aditivos para crear una película resistente a la intemperie y de gran elongación. Reforzado con microfibras patentadas por nosotros, soporta tensiones y movimientos, asegurando una protección duradera.

USOS

Platabandas, mantos, muros de bloques, láminas de zinc, fibrocemento, entre otros.

COLORES APROXIMADOS



Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

MANTO
Líquido Fibrado

ESPECIFICACIONES

Acabado	Mate
Rendimiento	20m²/galón teorico a una mano
Secado al tacto	2 - 4 Horas
Secado para repintar	2.5 Horas
Secado Duro	24 Horas
Método de aplicación	Brocha y/o rodillo de cerdas extra gruesas

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia,seca, libre de polvo, libre de grasa y otros contaminantes.
- Elimine la pintura vieja en mal estado o superficies polvorientas.
- Limpie con chorros de agua a alta presión, restregando con cepillo de cerda, enjuague y deje secar.

APLICACIÓN

- Se debe mezclar muy bien con la espátula hasta homogenizar bien el color y la fibra de nylon.
- Aplicar con brocha y/o rodillo de cerdas extra gruesas.
- La superficie debe contar con su caída y drenaje de agua.

PRESENTACIÓN

- Galón.
- Paila de 4 galones



ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco.
- Manténgase bien tapado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.