

PASTA


Profesional

Sensacolor



**Empieza tu
proyecto con
SensaColor®**

COLOR APROXIMADO



DESCRIPCIÓN

Es preparada a base de una fórmula de vinil, lista para usar. Es ideal para sellar y emparejar las imperfecciones de los frisos nuevos y viejos de concreto en general, previo a la aplicación de la pintura.

USOS

Encamisado de frisos nuevos y viejos. También se utiliza para la fijación de la cinta de refuerzo a muros de fibra pesada.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

PASTA

Profesional

ESPECIFICACIONES

Acabado	Mate
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	8 - 12m ² /galón
Secado al tacto	35 - 40 minutos
Secado para repintar	2 - 3 Horas
Método de aplicación	Espátula
Estabilidad de almacenamiento a 25°	1 año con 2 meses

PINTURAS DE ACABADO

Como acabado final Sensacolor recomienda:
Emulsionada Vital, Vital S.E., Vigor,
Satinado y Milenium.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa y otros contaminantes.
- Elimine pintura vieja en mal estado.

APLICACIÓN

- Se debe mezclar muy bien la pasta con espátula para obtener su completa uniformidad.

PRESENTACIÓN

- Paila 4 Galones
- Paila 2 Galones
- Galon
- 1/4 de Galon



ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco.
- Manténgase bien tapado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.