DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
Brocal



Empieza tu proyecto con SensaColor®

DESCRIPCIÓN

Pintura 100% acrílica base agua de secado rápido resistente a la intemperie, diseñada para la señalización, de vías y columnas de concreto, asfalto, superficies pavimentadas.

USOS

- Para la señalización, demarcación y mantenimiento de vías construidas en asfaltos, adoquines ladrilo o concreto (incluyendo muros) tales como: vías residenciales, parqueaderos de empresas, hospitales, universidades, centros educativos.
- Señalización: líneas centrales y en extremos, intersecciones, flechas de sentido de circulación.

COLORES APROXIMADOS

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
Brocal

ESPECIFICACIONES

Acabado	Mate
Secado al tacto	30 - 35 Minutos
Secado para repintar	3 - 4 Horas
Rendimiento	20 m² por galón a una mano. 100 metros lineales de raya continua por galón.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, libre de grasa y otros contaminantes.
- Elimine la pintura vieja en mal estado.
- Superficies polvorienta limpie con agua a alta presión, restregándola con cepillo de cerca, enjuague y deje secar.

PRESENTACIÓN

- Galón.
- Paila de 4 galones



APLICACIÓN

- Se debe mezclar muy bien con la espátula hasta homogenizar bien el color.
- Aplicar con brocha, rodillo o pistola de aire.
- Aplique dos manos.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco.
- Manténgase bien tapado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.