VIGOR



Empieza tu proyecto con SensaColor®

COLORES APROXIMADOS



DESCRIPCIÓN

Es un pintura emulsionada mate económica, de uso general en todo tipo de superficies de concreto y mampostería, aplicable para decorar y embellecer ambientes interiores y exteriores.

USOS

- Es de fácil aplicación.
- Buena nivelación.
- Excelente rendimiento y buena resistencia a la intemperie.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

VIGOR

ESPECIFICACIONES

Acabado	Mate
Rendimiento teorico a 25 micrones de pelicula seca	40 a 45 m²/galón
Secado al Tacto	25-30 min
Secado para Repintar	3 a 4 horas
Metodo de aplicación	Rodillo, Brocha, Pistola
Estabilidad de almacenamiento a 25ª C	2 Años

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa y otros contaminantes.
- Elimine pintura vieja en mal estado.
- Fondos recomendados, no necesita. En caso de frisos nuevos con elevada alcalinidad y/o humedad, aplicar Fondo antihumedad o anti-alcalino.

APLICACIÓN

- Se debe mezclar muy bien, con la espátula hasta homogenizar bien el color.
- Aplique una o dos manos de SENSACOLOR VIGOR, según sea conveniente.
- Permita un secado entre 3-4 horas antes de aplicar una segunda mano.

PRESENTACIÓN

- Galón.
- Paila de 4 galones



ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco.
- Manténgase bien tapado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.